

FUFT50050W

Secvest Funk–Fenstergriffsicherung FO 400 E – AL0089 (weiß)

Schutz und Komfort im Handumdrehen

Die Funk–Fenstergriffsicherung FO 400 E und die Secvest Funkalarmanlage von ABUS integrieren mechanische und elektronische Sicherheitstechnik in ein gemeinsames Sicherheitskonzept. Geeignet für alle nach innen öffnende Fenster ersetzt die Funk–Fenstergriffsicherung den vorhandenen Griff handelsüblicher Fenster. Die Sicherung wird dabei auch im deaktivierten Zustand der Alarmanlage überwacht. Einbrechern setzt die Funk–Fenstergriffsicherung schon im Moment des ersten Aufhebelversuchs durch einen massiven Stahlriegel einen Druckwiderstand von über einer Tonne entgegen. Gleichzeitig – und noch lange bevor die mechanische Sicherung voll belastet ist – meldet die Secvest Alarm. Sichere Totalverriegelung – ein Schlüssel für alles. Mittels eines Schlüssels kann der Druckzylinder der Funk–Fenstergriffsicherung totalverriegelt werden – damit wird Einbrechern die Möglichkeit genommen, durch eine eingeworfene Fensterscheibe die Fenstergriffsicherung zu betätigen und das Fenster zu öffnen. Ein Anschluss ermöglicht die Einbindung eines passiven Glasbruchmelders, der auf der Scheibe platziert wird und Alarm meldet, wenn die Fensterscheibe eingeworfen wird. Besonders praktisch: Die ABUS Funk–Fenstergriffsicherung ist gleichschließend mit anderen ABUS Sicherheitsprodukten erhältlich, sodass mit einem Schlüssel alle Sicherungen im Haus geöffnet oder verschlossen werden können.



Produktbesonderheiten:

- Mechanische Verriegelung der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Aktiver Einbruchschutz (detektiert bereits den Einbruchversuch)
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Mechanische Sicherung durch verkrallende Stahlriegel mit über 1 Tonne Druckwiderstand

Überreicht durch:
Haas Schlüsseldienst GmbH
 Andritzer Reichsstr. 34
 8045 GRAZ
 +43 (316) 687101
 office@haas-aufsperrn.at

FUFT50050W

Secvest Funk–Fenstergriffsicherung FO 400 E – AL0089 (weiß)

Technische Daten

Anschlüsse	Klemmterminal	Sensortyp	Reed–Kontakt, Magnetfeldsensorik
Max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)	Spannungsversorgung DC	3 V
Batterietyp	2 x 1,5 V AA Alkaline Batterien	Spannungsüberwachung	Ja
Breite	71 mm	Umweltklasse	II
Bruttogewicht	1,82 kg	Zertifizierungen	VdS
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung	Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS	Funkfrequenz	868,662 MHz
Höhe	210 mm	Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %	Max. Betriebstemperatur	55 °C
Länge	103 mm	Min. Betriebstemperatur	–10 °C
Modulation	FM	Schließungsnummer	AL0089
Montageort	Fenster		
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m		
Sabotageüberwachung	Ja		

Überreicht durch:
Haas Schlüsseldienst GmbH
 Andritzer Reichsstr. 34
 8045 GRAZ
 +43 (316) 687101
 office@haas-aufsperrn.at