

FUM050020

Funk–Universalmodul

Erweiterung des Secvest Funktionsumfangs Das Secvest Funk–Universalmodul ist ein optionales Zubehör für die Secvest. Das Funk–Universalmodul (UVM) kann auch in verdrahtete Anlagen wie die Terxon SX und Terxon MX integriert werden und ermöglicht die Nutzung weiterer Funkkomponenten in Drahtalarmanlagen. Das Modul bietet 6 Hauptfunktionen, die Spannungsversorgung des UVM erfolgt über ein 12 V Netzteil. Das Funk–Universalmodul (UVM) ist nicht mit Rolling Code Komponenten nutzbar. Repeatermodul (doppelte Reichweite): Das UVM leitet die Signale von bis zu 8 Komponenten an die Alarmzentrale. Die Funkreichweite wird so nahezu verdoppelt. Hinweis: Kein Repeaten des Funk–Bedienteils FUBE50000 Ausgangsmodul (z. B. Hausautomation): Bei programmierten Ereignissen werden bis zu 4 Ausgänge (Schaltleistung 500 mA) des UVM aktiviert. Sende–/Empfangsmodul: Zusätzlich zu den 4 Ausgängen werden die Alarmeingänge des UVM (1x Alarm, 1x Sabotage) nutzbar gemacht. Sirenenmodul: Ein externer Signalgeber (Sirene+Blitzlicht) wird über das UVM mit der Secvest verbunden (eine verdrahtete Sirene funktioniert dann per Funk). Sirenensender/–empfänger: Eine Funk–Sirene kann über das UVM in eine verdrahtete Alarmanlage eingebunden werden. Empfangsmodul: Mit einem UVM können 8 Funkkomponenten in jede verdrahtete Anlage eingebunden werden. Das UVM empfängt die Signale der Funkmelder und steuert die Alarmanlage an. So werden Melder der Secvest in die Terxon Alarmzentrale eingebunden.



Produktbesonderheiten:

- Zur Reichweitenvergrößerung von Funkmeldern der Secvest Generation
- Repeaten von Secvest Komponenten (Funk–Bedienteil FUBE50000 in Vorbereitung)
- Ausgangsmodul mit 4 Ausgängen (Schaltleistung 500 mA)
- Sirenenmodul als Sirenensender/–empfänger nutzbar
- Unterstützt Perimeterwarnung, z. B. beim Einsatz von Außenbewegungsmeldern
- Erweitert verdrahtete Anlagen in Hybridalarmanlagen

Überreicht durch:
Haas Schlüsseldienst GmbH
 Andritzer Reichsstr. 34
 8045 GRAZ
 +43 (316) 687101
 office@haas-aufsperrren.at

FUM050020

Funk-Universalmodul

Technische Daten			
Anschlüsse	4 x Transistorrelais (NO/NC) max. Schaltleistung 500mA, 24 VDC, R=2 / 1 x RJ12 zur Ansteuerung der Sirene	Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Anzeige	10 LEDs	Sabotageüberwachung	Ja
Batterietyp	6V DC, 1.2Ah	Spannungsversorgung DC	12 V
Breite	122 mm	Spannungsüberwachung	Ja
Gehäusematerial	ABS	Stromaufnahme	70 mA
Höhe	208 mm	Funkleistung	10 mW
Leistungsaufnahme	0,84 W	Funkfrequenz	868 MHz
Länge	42 mm	Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Max. Notstrom-Laufzeit	12 h	Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Modulation	FM	Zonenabschluss	EOL, CC
Nettogewicht	0,33 kg		
Notstromversorgung	Ja		
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m		

Überreicht durch:
Haas Schlüsseldienst GmbH
 Andritzer Reichsstr. 34
 8045 GRAZ
 +43 (316) 687101
 office@haas-aufsperrn.at