

FUSG50100

Secvest Funk–Außensirene

Zuverlässige Alarmierung Die Funk–Außensirene mit LED–Blitz–Leiste ist der entscheidende Baustein einer vollständig drahtlos funktionierenden Alarmkette. Die Sirene des Kombi–Signalgebers erzeugt bei Alarm einen sehr lauten Signalton mit 100 dB Schalldruck. Zusätzlich blinkt auch die rote LED–Leiste (Blinkfrequenz 1 Hz). Dabei werden Blitzlicht und Sirene getrennt angesteuert. Somit kann das Blitzlicht weiter blinken, während der Signalton nach einer festgelegten Zeit endet. Schutz vor Sabotage Die Sirene kommuniziert mit der Secvest Zentrale über die Frequenz 868 MHz, die speziell für den Security–Bereich reserviert ist. Deckel– und Abrisskontakt schützen die Funk–Außensirene gezielt vor Sabotage. Der optimierte Abrisskontakt ist fein einstellbar und passt sich so an jede Wandoberfläche an. Macht sich jemand am Gerät zu schaffen, schlägt die Funk–Außensirene automatisch Alarm oder leitet die Sabotagemeldung an die Zentrale der Secvest weiter. Einfache Montage Das neue, attraktive Design macht die Funk–Außensirene nicht nur optisch zum Hingucker, sondern erleichtert auch die Montage. Da der Deckel der Frontklappe mit einem Scharnier fixiert ist, kann die Sirene auch mit einer Hand montiert werden.



Produktbesonderheiten:

- Neues, attraktives Design
- Lautstarker Kombi–Signalgeber
- Schnelle Installation durch eine integrierte Wasserwaage
- Optimierter Abrisskontakt kann an jede Wandoberfläche angepasst werden
- Fixierte Frontklappe ermöglicht Montage mit einer Hand
- Robustes, UV–resistentes, wetterfestes Gehäuse
- Helle SMD LEDs

FUSG50100

Secvest Funk–Außensirene

Technische Daten		
Max. Batterielebensdauer	2	Jahr(e)
Breite	210,6	mm
Höhe	294	mm
Leuchtfarbe	Rot	
Max. Luftfeuchtigkeit	93	%
Länge	78,5	mm
Modulation	FM	
Montageort	Außenbereich	
Max. Reichweite	100	m
Empfangen (Freifeld)		
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100	m
Sabotageüberwachung	Ja	
Schalldruck	100	dB
Spannungsüberwachung	Ja	
Sprache Anleitung	DE, EN, DA, NL, FR, ES	
Sprache Verpackung	DE, EN, DA, NL, FR, ES, SE, IT, PL	
Funkleistung	10	mW
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30	m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30	m
Max. Betriebstemperatur	60	°C
Min. Betriebstemperatur	-25	°C